

## Attestation d'accessibilité d'un ERP dans un ensemble commercial classé en 2ème catégorie

Je soussigné, **Frédéric OTHON**, représentant MACIF DSO IMMOBILIER, N° Siren 781 452 511, exploitant de l'Établissement recevant du public de 5ème catégorie de type W Situé au **183 Avenue du 8 mai 1945 - 86 000 POITIERS**, dénommé ou enregistré sous l'enseigne : "**POITIERS**" atteste sur l'honneur que l'établissement susmentionné répond à ce jour aux règles d'accessibilité en vigueur depuis le 31 décembre 2014.

Cette conformité à la réglementation accessibilité est certifiée par l'**Attestation de vérification du respect des règles d'accessibilité aux personnes handicapées**, établie par le Bureau de Contrôle Bureau Veritas, annexée au présent document et prend en compte :

le recours à une ou plusieurs dérogations, obtenue(s) en application de l'article R. 111-19-10 du code de la construction et de l'habitation (cf. arrêté préfectoral ou l'avis de la CCDSA accordant la ou les dérogations ci-joint);

l'accessibilité d'une partie de l'établissement de 2ème catégorie dans laquelle l'ensemble des prestations peut être délivré et, le cas échéant, la délivrance de certaines de ces prestations par des mesures de substitution,

J'ai pris connaissance des sanctions pénales encourues par l'auteur d'une fausse attestation, en application des articles 441-1 et 441-7 du code pénal.

**Attestation établie le** 28/12/2022

**Signature :**

Frédéric Othon  
Directeur Immobilier  
et Environnement-Travail



### Références législatives et réglementaires

Article 441-1 du code pénal Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques. Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

Article 441-7 du code pénal Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait : 1° D'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts; 2° De falsifier une attestation ou un certificat originellement sincère ; 3° De faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié. Les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui,

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>LA ROCHELLE<br/>19 av Bernard Moitessier</p> <p>17137 PERIGNY</p> <p>Téléphone :<br/>Télécopie :</p> |  |  |
|---|--|--|

|                   |                       |                              |
|-------------------|-----------------------|------------------------------|
| Date : 21/02/2022 | N° contrat : 10442683 | Rapport n°: 10442683 /Rév. 0 |
|-------------------|-----------------------|------------------------------|

**CONSTAT DE VÉRIFICATION DU RESPECT DES REGLES  
D'ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP  
Etablissements recevant du public (ERP)**

Je soussigné : Laurent LUMEAU de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en qualité d'organisme de contrôle technique au sens du CCH art. L 111-23, titulaire d'un agrément ministériel l'habilitant à intervenir sur les bâtiments,  
atteste que :

par contrat de vérification technique n° 10442683 en date du : 05/02/2021  
La Société : MACIF SAM TSA 77221 79060 NIORT  
maître de l'ouvrage de l'opération de construction (ou de réhabilitation lourde) suivante :  
**AGENCE MACIF POITIERS 183 avenue du 8 mai 1945 86000 POITIERS**

a confié, à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, qui l'a réalisée, une mission de vérification technique après travaux visant à vérifier le respect des règles d'accessibilité qui leur sont applicables.

Nota : les règles d'accessibilité applicables sont les règles en vigueur rappelées ci-dessous auxquelles sont adjointes les éventuelles dérogations propres à l'opération et citées ci-après.

Nombre de bâtiments, équipements ou locaux séparés : 1

- **Règles en vigueur considérées :**
  - Articles R 111-19 à R 111-19-3 du CCH, relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public construits ou créés .
  - Arrêté du 1er août 2006 fixant les conditions prises pour l'application des articles R 111-19 à R 111-19-3 et R 111-19-6 du CCH relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création.

- **Dérogations accordées, telles que portées à la connaissance du vérificateur :**

- **Documents remis au vérificateur et pris en compte dans le cadre de sa mission :**

☞ A l'issue de sa visite de vérification, réalisée selon les termes et conditions du contrat précité et qui s'est déroulée le 18/02/2022, le vérificateur récapitule sur la liste ci-après ses constats formulés ainsi:

- **R** Le vérificateur a constaté, sur les travaux réalisés, le respect de la règle d'accessibilité applicable (\*)
- **NR** Le vérificateur a constaté sur les travaux réalisés une ou des dispositions qui ne respectent pas la règle d'accessibilité applicable (\*)
- **SO** La disposition considérée est Sans Objet pour la présente opération.

**Date : 21/02/2022**

**Signature :**



(\*) voir commentaire général CG01 page 3

## LISTE DES CONSTATS

### Commentaires généraux

|    |    |   |
|----|----|---|
| CG | 01 | Certaines règles sont essentiellement d'ordre qualitatif et ne font pas l'objet de référentiel technique commun précis. Les avis R ou NR portés à leur sujet par le vérificateur sont donc à considérer comme présomptions de respect ou de non-respect, établies selon sa propre appréciation des dispositions constatées, et ne préjugent pas d'interprétations contraires. |
| CG | 02 |   |

### Récapitulatif des commentaires particuliers

#### 1. GENERALITES

Pas de commentaire particulier

#### 2. CHEMINEMENTS EXTERIEURS

Pas de commentaire particulier

#### 3 - PLACES DE STATIONNEMENT

Pas de commentaire particulier

#### 4 - ACCES AU(X) BATIMENT(S) OU A L'ETABLISSEMENT ET AUX LOCAUX OUVERTS AU PUBLIC

Pas de commentaire particulier

#### 5 - CIRCULATIONS INTERIEURES HORIZONTALES

Pas de commentaire particulier

#### 6 - CIRCULATIONS INTERIEURES VERTICALES

Pas de commentaire particulier

#### 7 - TAPIS, ESCALIERS ET PLANS INCLINES MECANIQUES

Pas de commentaire particulier

#### 8 - REVETEMENTS DE SOLS, MURS ET PLAFONDS

Pas de commentaire particulier

#### 9 - PORTES, PORTIQUES ET SAS

Pas de commentaire particulier

#### 10 - DISPOSITIFS D'ACCUEIL, EQUIPEMENTS ET DISPOSITIFS DE COMMANDE

Pas de commentaire particulier

#### 11 - SANITAIRES

Pas de commentaire particulier

#### 12 - SORTIES

Pas de commentaire particulier

#### 13 - ECLAIRAGE

Pas de commentaire particulier

14 - INFORMATION ET SIGNALISATION

Pas de commentaire particulier

15 - ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ASSIS

Pas de commentaire particulier

16 - ETABLISSEMENTS COMPORTANT DES LOCAUX A SOMMEIL

Pas de commentaire particulier

17 - ETABLISSEMENTS AVEC DOUCHES OU CABINES

Pas de commentaire particulier

18 - CAISSES DE PAIEMENT

Pas de commentaire particulier

| Etablissement recevant du public<br><br>Points examinés  | Constat | Commentaires | n°<br>du commentaire<br>CP |
|--|---------|--------------|----------------------------|
| <b>1. GENERALITES</b>  |         |              |                            |
| Appréciation de synthèse sur le respect de l'arrêté  |         |              |                            |
| <b>2. CHEMINEMENTS EXTERIEURS</b>  |         |              |                            |
| <b>Généralités</b>   |         |              |                            |
| cheminement usuel ou un des cheminements usuels accessible de l'accès au terrain jusqu'à l'entrée principale du bâtiment | R       |              |                            |
| cheminement accessible entre les places de stationnement adaptées et l'entrée du bâtiment                                | R       |              |                            |
| accessibilité aux équipements ou aménagements extérieurs   |         | SO           |                            |
| <b>Cheminement ou repère continu contrasté tactilement et visuellement</b>   |         | SO           | Cheminement existant       |
| <b>Largeur ≥ 1,40 m</b>  |         | SO           |                            |
| <b>Rétrécissements ponctuels ≥ 1,20 m</b>  |         | SO           |                            |
| <b>Dévers ≤ 2%</b>   |         | SO           |                            |
| <b>Pentes</b>  |         |              | rampe existante            |
| existence de pente à chaque dénivellation du cheminement accessible aux personnes en fauteuil roulant                    |         | SO           |                            |
| pente ≤ 4%   |         | SO           |                            |
| pente entre 4 et 5% : palier de repos tous les 10 m  |         | SO           |                            |
| pente entre 5 et 8% sur 2 m maxi   |         | SO           |                            |
| pente entre 8 et 10% sur 0,50 m maxi   |         | SO           |                            |
| pente > 10% : interdite  |         | SO           |                            |
| paliers de repos en haut et en bas de chaque pente   |         | SO           |                            |
| <b>Caractéristiques des paliers de repos</b>   |         |              |                            |
| 1,20 x 1,40 m  |         | SO           |                            |
| paliers horizontaux au dévers près   |         | SO           |                            |
| <b>Seuils et ressauts</b>  |         |              |                            |
| ≤ 2 cm (ou 4 cm si pente < 33%)  | R       |              |                            |
| Arrondis ou chanfreinés  | R       |              |                            |
| Distance entre 2 ressauts ≥ 2,50 m   | R       |              |                            |
| pas de ressauts successifs dans une pente  |         | SO           |                            |
| <b>Repérage des éléments structurants du cheminement par les malvoyants</b>  |         |              |                            |
| Espaces de manœuvre avec possibilité de ½ tour aux points de choix d'itinéraire  |         |              |                            |
| emplacements   | R       |              |                            |



| Etablissement recevant du public<br><br>Points examinés  | Constat | Commentaires | n°<br>du commentaire<br>CP |
|--|---------|--------------|----------------------------|
| dimensions : diamètre 1,50 m   | R       |              |                            |
| <b>Espaces de manœuvre de porte</b>  |         |              |                            |
| emplacements   | R       |              |                            |
| Dimensions   | R       |              |                            |
| <b>Espaces d'usage</b>   |         |              |                            |
| devant chaque équipement ou aménagement  |         | SO           |                            |
| Dimensions : 0.80 m x 1.30 m   |         | SO           |                            |
| <b>Sols non meubles, non glissants, non réfléchissants et sans obstacle à la roue</b>                        | R       |              |                            |
| <b>Trous en sol : diamètre ou largeur &lt; 2 cm</b>  | R       |              |                            |
| <b>Cheminement libre de tout obstacle</b>  |         |              |                            |
| Hauteur libre $\geq 2,20$ m  |         | SO           |                            |
| Repérage visuel, tactile ou par un prolongement au sol des éléments implantés ou en saillie de plus de 15 cm |         | SO           |                            |
| <b>Protection si rupture de niveau <math>\geq 0,40</math> m à moins de 0,90 m du cheminement</b>             |         | SO           |                            |
| <b>Protection des espaces sous escaliers</b>   |         | SO           |                            |
| <b>Volée d'escalier de 3 marches ou plus :</b>   |         |              |                            |
| Largeur entre mains courantes $\geq 1,20$ m  |         | SO           |                            |
| Hauteur des marches $\leq 16$ cm   |         | SO           |                            |
| Giron des marches $\geq 28$ cm   |         | SO           |                            |
| Mains courantes  |         |              |                            |
| <i>de chaque côté</i>  |         | SO           |                            |
| <i>hauteur entre 0,80 et 1,00 m</i>  |         | SO           |                            |
| <i>continues, rigides et facilement préhensibles</i>   |         | SO           |                            |
| <i>dépassant les premières et les dernières marches</i>  |         | SO           |                            |
| <i>différenciées du support par éclairage particulier ou contraste visuel</i>                                |         | SO           |                            |
| Appel de vigilance pour les mal voyants à 50 cm en partie haute  |         | SO           |                            |
| Contremarche de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche  |         | SO           |                            |
| Nez de marches :   |         |              |                            |
| <i>De couleur contrastée</i>   |         | SO           |                            |
| <i>Non glissants</i>   |         | SO           |                            |
| <i>Sans débord excessif</i>  |         | SO           |                            |
| <b>Volée d'escalier de moins de 3 marches :</b>  |         |              |                            |



| Etablissement recevant du public<br><br>Points examinés  | Constat |  |    | Commentaires | n°<br>du commentaire<br>CP |
|--|---------|--|----|--------------|----------------------------|
|  |         |  |    |              |                            |
| Appel de vigilance pour les mal voyants à 50 cm en partie haute                                |         |  | SO |              |                            |
| Contremarche de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche                                  |         |  | SO |              |                            |
| Nez de marches :   |         |  |    |              |                            |
| <i>De couleur contrastée</i>   |         |  | SO |              |                            |
| <i>Non glissants</i>   |         |  | SO |              |                            |
| <i>Sans débord excessif</i>  |         |  | SO |              |                            |
| <b>Présence d'un dispositif d'éclairage du cheminement</b>                                     |         |  | SO |              |                            |
| <b>3 - PLACES DE STATIONNEMENT</b>   |         |  |    |              |                            |
| <b>2% de l'ensemble des places aménagées ou suivant arrêté municipal si plus de 500 places</b> |         |  | SO |              |                            |
| <b>Localisation à proximité de l'entrée du bâtiment</b>  |         |  | SO |              |                            |
| <b>Caractéristiques dimensionnelles et atteinte</b>  |         |  |    |              |                            |
| Largeur $\geq 3,30$ m  | R       |  |    |              |                            |
| Espace horizontal au dévers de 2% près   | R       |  |    |              |                            |
| Raccordement au cheminement d'accès  |         |  |    |              |                            |
| <i>Ressaut <math>\leq 2</math> cm</i>  | R       |  |    |              |                            |
| <i>Sur 1,40m à partir de la place : cheminement horizontal au dévers près</i>                  | R       |  |    |              |                            |
| Contrôle d'accès et de sortie utilisables par des personnes sourdes, malentendantes ou muettes |         |  |    |              |                            |
| <i>Bornes visibles directement du poste de contrôle ou</i>                                     |         |  | SO |              |                            |
| <i>Signaux liés au fonctionnement du dispositif : sonores et visuels</i>                       |         |  | SO |              |                            |
| <i>Et visiophonie</i>  |         |  | SO |              |                            |
| Sortie en fauteuil des places « boxées »   |         |  | SO |              |                            |
| <b>Repérage horizontal et vertical des places</b>  |         |  |    |              |                            |
| signalisation adaptée à proximité des places de stationnement pour le public                   | R       |  |    |              |                            |
| Signalisation des croisements véhicules/piétons :  |         |  |    |              |                            |
| <i>éveil de vigilance des piétons</i>  |         |  | SO |              |                            |
| <i>signalisation vers les conducteurs</i>  |         |  | SO |              |                            |
| <b>4 - ACCES AU(X) BATIMENT(S) OU A L'ETABLISSEMENT ET AUX LOCAUX OUVERTS AU PUBLIC</b>        |         |  |    |              |                            |
| <b>Accès principal accessible en continuité avec le cheminement accessible</b>                 | R       |  |    |              |                            |
| <b>Entrée principale facilement repérable</b>  | R       |  |    |              |                            |
| <b>Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour devant l'entrée principale</b>             | R       |  |    |              |                            |
| <b>Dispositifs d'accès au bâtiment :</b>   |         |  |    |              |                            |





















































| Etablissement recevant du public<br><br>Points examinés              | Constat |  |    | Commentaires | n°<br>du commentaire | CP |
|--|---------|--|----|--------------|----------------------|----|
| facilement repérable   | R       |  |    |              |                      |    |
| signal sonore et visuel  | R       |  |    |              |                      |    |
| <b>Système de communication et dispositif de commande manuelle :</b> |         |  |    |              |                      |    |
| A plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil     | R       |  |    |              |                      |    |
| Hauteur comprise entre 0,90 et 1,30m                                 | R       |  |    |              |                      |    |
| <b>Contrôle d'accès et de sortie :</b>                               |         |  |    |              |                      |    |
| visualisation directe du visiteur par le personnel ou                | R       |  |    |              |                      |    |
| visiophone   |         |  | SO |              |                      |    |
| <b>Accès de manière autonome à tous les locaux ouverts au public</b> | R       |  |    |              |                      |    |
| <b>5 - CIRCULATIONS INTERIEURES HORIZONTALES</b>                     |         |  |    |              |                      |    |
| <b>Largeur ≥ 1,40 m</b>  | R       |  |    |              |                      |    |
| <b>Rétrécissements ponctuels ≥ 1,20 m</b>                            | R       |  |    |              |                      |    |
| <b>Dévers ≤ 2 cm</b>   |         |  | SO |              |                      |    |
| <b>Pentes :</b>  |         |  |    |              |                      |    |
| pente ≤ 4%   |         |  | SO |              |                      |    |
| pente entre 4 et 5% : palier de repos tous les 10 m                  |         |  | SO |              |                      |    |
| pente entre 5 et 8% sur 2 m maxi                                     |         |  | SO |              |                      |    |
| pente entre 8 et 10% sur 0,50 m maxi                                 |         |  | SO |              |                      |    |
| pente > 10% : interdite  |         |  | SO |              |                      |    |
| paliers de repos en haut et en bas de chaque pente                   |         |  | SO |              |                      |    |
| <b>Caractéristiques des paliers de repos</b>                         |         |  |    |              |                      |    |
| 1,20 x 1,40 m  |         |  | SO |              |                      |    |
| paliers horizontaux au dévers près                                   |         |  | SO |              |                      |    |
| <b>Seuils et ressauts</b>  |         |  |    |              |                      |    |
| ≤ 2 cm (ou 4 cm si pente < 33%)                                      |         |  | SO |              |                      |    |
| arrondis ou chanfreinés  |         |  | SO |              |                      |    |
| pas d'âne interdits  |         |  | SO |              |                      |    |
| <b>Espaces de manœuvre de porte</b>                                  |         |  |    |              |                      |    |
| Emplacements   | R       |  |    |              |                      |    |
| Dimensions   | R       |  |    |              |                      |    |
| <b>Espaces d'usage</b>   |         |  |    |              |                      |    |
| devant chaque équipement ou aménagement                              | R       |  |    |              |                      |    |



| Etablissement recevant du public<br><br>Points examinés  | Constat |  |    | Commentaires | n°<br>du commentaire<br>CP |
|--|---------|--|----|--------------|----------------------------|
| Dimensions : 0,80m x 1,30m   | R       |  |    |              |                            |
| <b>Sols non meubles, non glissants, non réfléchissants et sans obstacle à la roue</b>                        | R       |  |    |              |                            |
| Trous en sol : diamètre ou largeur ≤ 2 cm  | R       |  |    |              |                            |
| <b>Cheminement libre de tout obstacle</b>  |         |  |    |              |                            |
| Hauteur libre : 2,20 m ou 2,00 m pour les parcs de stationnement   |         |  | SO |              |                            |
| Repérage visuel, tactile ou par un prolongement au sol des éléments implantés ou en saillie de plus de 15 cm |         |  | SO |              |                            |
| <b>Protection si rupture de niveau ≥ 0,40 m à moins de 0,90 m</b>  |         |  | SO |              |                            |
| <b>Protection des espaces sous escaliers</b>   |         |  | SO |              |                            |
| <b>Marches isolées :</b>   |         |  |    |              |                            |
| Si trois marches ou plus :   |         |  |    |              |                            |
| <i>Largeur entre mains courantes ≥ 1,20 m</i>  |         |  | SO |              |                            |
| <i>Hauteur des marches ≤ 16 cm</i>   |         |  | SO |              |                            |
| <i>Giron des marches ≥ 28 cm</i>   |         |  | SO |              |                            |
| <i>Appel de vigilance pour les mal voyants à 50 cm en partie haute</i>                                       |         |  | SO |              |                            |
| <i>Contremarche de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche</i>   |         |  | SO |              |                            |
| <i>Nez de marches :</i>  |         |  |    |              |                            |
| <i>De couleur contrastée</i>   |         |  | SO |              |                            |
| <i>Non glissants</i>   |         |  | SO |              |                            |
| <i>Sans débord excessif</i>  |         |  | SO |              |                            |
| <i>Une main courante :</i>   |         |  |    |              |                            |
| <i>de chaque côté</i>  |         |  | SO |              |                            |
| <i>hauteur entre 0,80 et 1,00 m</i>  |         |  | SO |              |                            |
| <i>continue rigide et facilement préhensible</i>   |         |  | SO |              |                            |
| <i>dépassant les premières et les dernières marches</i>  |         |  | SO |              |                            |
| <i>différenciée du support par un éclairage particulier ou un contraste visuel</i>                           |         |  | SO |              |                            |
| <i>Si moins de 3 marches :</i>   |         |  |    |              |                            |
| <i>Appel de vigilance pour les mal voyants à 50 cm en partie haute</i>                                       |         |  | SO |              |                            |
| <i>Contremarche de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche</i>   |         |  | SO |              |                            |
| <i>Nez de marches :</i>  |         |  |    |              |                            |
| <i>De couleur contrastée</i>   |         |  | SO |              |                            |
| <i>Non glissants</i>   |         |  | SO |              |                            |



| Etablissement recevant du public<br><br>Points examinés  | Constat  | Commentaires | n°<br>du commentaire<br>CP |
|--|--|--------------|----------------------------|
| <i>Sans débord excessif</i>  |   SO     |              |                            |
| <b>6 - CIRCULATIONS INTERIEURES VERTICALES</b>   |  |              |                            |
| <b>Obligation d'ascenseur</b>  |   SO     |              |                            |
| <b>Escaliers utilisables dans les conditions normales de fonctionnement</b>  |  |              |                            |
| Largeur entre mains courantes $\geq 1,20$ m  |   SO     |              |                            |
| Hauteur des marches $\leq 16$ cm   |   SO     |              |                            |
| Giron des marches $\geq 28$ cm   |   SO     |              |                            |
| Mains courantes  |  |              |                            |
| <i>de chaque côté</i>  |   SO     |              |                            |
| <i>hauteur entre 0,80 et 1,00 m</i>  |   SO     |              |                            |
| <i>continues, rigides et facilement préhensibles</i>   |   SO     |              |                            |
| <i>dépassant les premières et dernières marches</i>  |   SO   |              |                            |
| <i>différenciées du support par un éclairage particulier ou un contraste visuel</i>  |   SO |              |                            |
| Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm en partie haute   |   SO |              |                            |
| Contremarches de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche visuellement contrastées par rapport aux marches                            |   SO |              |                            |
| Nez de marches :   |  |              |                            |
| <i>De couleur contrastée</i>   |   SO |              |                            |
| <i>Non glissants</i>   |   SO |              |                            |
| <i>Sans débord excessif</i>  |   SO |              |                            |
| <b>Ascenseurs</b>  |  |              |                            |
| Tous les ascenseurs doivent être accessibles   |   SO |              |                            |
| Si ascenseur : Tous les étages comportant des locaux ouverts au public sont desservis  |   SO |              |                            |
| commande à plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil  |   SO |              |                            |
| conformes à la norme NF EN 81-70 relative à l'accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap |   SO |              |                            |
| munis d'un dispositif permettant de prendre appui  |   SO |              |                            |
| permettant de recevoir les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis, au système d'alarme                       |   SO |              |                            |
| <b>Appareils élévateurs pour personnes à mobilité réduite</b>  |  |              |                            |
| dérogation obtenue   |   SO |              |                            |
| conformes aux normes les concernant  |   SO |              |                            |
| d'usage permanent  |   SO |              |                            |



| Etablissement recevant du public<br><br>Points examinés  | Constat |   |    | Commentaires | n°<br>du commentaire<br>CP |
|--|---------|---|----|--------------|----------------------------|
| <b>7 - TAPIS, ESCALIERS ET PLANS INCLINES MECANIKES</b>  |         |   |    |              |                            |
| Doublé par un cheminement accessible ou un ascenseur   | R       | N | SO |              |                            |
| Mains courantes accompagnant le mouvement  | R       | N | SO |              |                            |
| Mains courantes dépassant de 30 cm le départ et l'arrivée  | R       | N | SO |              |                            |
| Arrêt d'urgence facilement repérable, accessible et manœuvrable en position debout ou assis  | R       | N | SO |              |                            |
| Départ et arrivée différenciés par éclairage ou contraste visuel   | R       | N | SO |              |                            |
| Signal tactile ou sonore en partie terminale d'un tapis ou plan incliné mécaniques   | R       | N | SO |              |                            |
| <b>8 - REVETEMENTS DE SOLS, MURS ET PLAFONDS</b>   |         |   |    |              |                            |
| Tapis  |         |   |    |              |                            |
| dureté suffisante  | R       | N | SO |              |                            |
| pas de ressaut ≥ 2 cm  | R       | N | SO |              |                            |
| <b>Qualité acoustique des revêtements des espaces d'accueil, d'attente ou de restauration</b>  |         |   |    |              |                            |
| conforme à la réglementation en vigueur ou   | R       | N | SO |              |                            |
| aire d'absorption équivalente ≥ 25% de la surface au sol   | R       | N | SO |              |                            |
| <b>9 - PORTES, PORTIQUES ET SAS</b>  |         |   |    |              |                            |
| <b>Dimensions des sas</b>  | R       | N | SO |              |                            |
| <b>Espace de manœuvre de portes devant chaque porte à l'exception des portes d'escalier</b>  | R       | N | SO |              |                            |
| <b>Largeur des portes principales et des portiques</b>   |         |   |    |              |                            |
| 0,90 m pour les locaux ou zones recevant moins de 100 personnes  | R       | N | SO |              |                            |
| 1,40 m pour les locaux ou zones recevant au moins 100 personnes.   | R       | N | SO |              |                            |
| 1 vantail ≥ 0,90 m pour les portes à 2 vantaux   | R       | N | SO |              |                            |
| 0,80 m pour les portiques de sécurité et les sanitaires, douches et cabines non adaptés.   | R       | N | SO |              |                            |
| <b>Poignées des portes</b>   |         |   |    |              |                            |
| facilement préhensibles  | R       | N | SO |              |                            |
| extrémité à plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil (sauf portes ouvrant uniquement sur un escalier et portes sanitaires, douches et cabines non adaptés) | R       | N | SO |              |                            |
| <b>Effort pour ouvrir une porte ≤ 50 N</b>   | R       | N | SO |              |                            |
| <b>Portes vitrées repérables</b>   | R       | N | SO |              |                            |
| <b>Portes à ouverture automatique :</b>  |         |   |    |              |                            |
| Durée d'ouverture réglable   | R       | N | SO |              |                            |



| Etablissement recevant du public   | Constat |  |    | Commentaires | n°<br>du commentaire | CP |
|--|---------|--|----|--------------|----------------------|----|
| Points examinés  |         |  |    |              |                      |    |
| Détection des personnes de toutes tailles  |         |  | SO |              |                      |    |
| <b>Signal sonore et lumineux du déverrouillage des portes à verrouillage électrique</b>                  |         |  | SO |              |                      |    |
| <b>Possibilité d'accès y compris en cas de dispositif lié à la sécurité ou à la sûreté est installé</b>  |         |  | SO |              |                      |    |
| <b>10 - DISPOSITIFS D'ACCUEIL, EQUIPEMENTS ET DISPOSITIFS DE COMMANDE</b>                                |         |  |    |              |                      |    |
| <b>Si existence d'un point d'accueil :</b>   |         |  |    |              |                      |    |
| Au moins un accessible.  | R       |  |    |              |                      |    |
| Point d'accueil aménagé prioritairement ouvert   | R       |  |    |              |                      |    |
| Banques d'accueil utilisables en position debout ou assis  | R       |  |    |              |                      |    |
| <b>Equipements divers accessibles au public</b>  |         |  |    |              |                      |    |
| au moins 1 équipement par type aménagé   | R       |  |    |              |                      |    |
| espace d'usage de 0,80 x 1,30 m devant chaque équipement   | R       |  |    |              |                      |    |
| commandes manuelles, dispositif de sécurité non réservé au personnel et fonctions voir, entendre, parler |         |  |    |              |                      |    |
| $0,90\text{ m} \leq H \leq 1,30\text{ m}$  | R       |  |    |              |                      |    |
| Elément de mobilier permettant de lire, écrire ou utiliser un clavier                                    |         |  |    |              |                      |    |
| <i>face supérieure</i> $\leq$ à 0,80 m   | R       |  |    |              |                      |    |
| <i>vide de</i> 0,70 x 0,60 x 0,30 m (HxLxP)  | R       |  |    |              |                      |    |
| Dispositif de sonorisation équipé d'une boucle magnétique  | R       |  |    |              |                      |    |
| <b>Panneaux d'affichage instantané relayant les informations sonores</b>                                 |         |  | SO |              |                      |    |
| <b>11 - SANITAIRES</b>   |         |  |    |              |                      |    |
| <b>Cabinets aménagés :</b>   |         |  |    |              |                      |    |
| au moins 1 par niveau comportant des sanitaires  |         |  | SO |              |                      |    |
| aux mêmes emplacements que les autres  |         |  | SO |              |                      |    |
| séparés H/F si autres sanitaires séparés   |         |  | SO |              |                      |    |
| <b>1 lavabo accessible par groupe de lavabos</b>   |         |  | SO |              |                      |    |
| <b>Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour :</b>  |         |  |    |              |                      |    |
| Emplacement : dans le cabinet ou devant la porte   |         |  | SO |              |                      |    |
| Dimensions : diamètre 1,50 m   |         |  | SO |              |                      |    |
| <b>Aménagements intérieurs des cabinets :</b>  |         |  |    |              |                      |    |
| dispositif permettant de refermer la porte   |         |  | SO |              |                      |    |
| espace d'usage latéral de 0,80 x 1,30 m  |         |  | SO |              |                      |    |
| hauteur de la cuvette entre 0,45 et 0,50 m   |         |  | SO |              |                      |    |



| Etablissement recevant du public<br><br>Points examinés  | Constat |  |    | Commentaires | n°<br>du commentaire<br>CP |
|--|---------|--|----|--------------|----------------------------|
| lave-mains accessible d'une hauteur ≤ 0,85 m   |         |  | SO |              |                            |
| barre d'appui latérale entre 0,70 et 0,80 m du sol   |         |  | SO |              |                            |
| barre d'appui supportant le poids d'une personne   |         |  | SO |              |                            |
| commande de chasse d'eau facilement accessible et manœuvrable                                  |         |  | SO |              |                            |
| <b>Lavabos accessibles</b>   |         |  |    |              |                            |
| vide en-dessous de 0,70 x 0,60 x 0,30 m (HxLxP)  |         |  | SO |              |                            |
| <b>Accessoires divers - porte-savon, séchoirs, etc. à 1,30 m maxi</b>                          |         |  | SO |              |                            |
| <b>Urinoirs à différentes hauteurs si batteries d'urinoirs</b>                                 |         |  | SO |              |                            |
| <b>12 - SORTIES</b>  |         |  |    |              |                            |
| <b>Sorties repérables sans risque de confusion avec les issues de secours</b>                  | R       |  |    |              |                            |
| <b>13 - ECLAIRAGE</b>  |         |  |    |              |                            |
| <b>Valeurs d'éclairément</b>   |         |  |    |              |                            |
| 20 lux pour les cheminements extérieurs  |         |  | SO |              |                            |
| 200 lux aux postes d'accueil   | R       |  |    |              |                            |
| 100 lux pour les circulations horizontales   | R       |  |    |              |                            |
| 150 lux pour les escaliers et équipements mobiles  |         |  | SO |              |                            |
| 50 lux pour les circulations piétonnes des parcs de stationnement                              |         |  | SO |              |                            |
| 20 lux pour les parcs de stationnement (hors circulations piétonnes)                           |         |  | SO |              |                            |
| <b>Eblouissement / Reflet</b>  |         |  | SO |              |                            |
| <b>Durée de fonctionnement des éclairages temporisés</b>                                       |         |  | SO |              |                            |
| <b>Extinction progressive si éclairage temporisé</b>   |         |  | SO |              |                            |
| <b>Eclairages par détection de présence</b>  |         |  | SO |              |                            |
| <b>14 - INFORMATION ET SIGNALISATION</b>   |         |  |    |              |                            |
| <b>Cheminements extérieurs</b>   |         |  |    |              |                            |
| Signalisation adaptée aux points de choix d'itinéraires ou en cas de pluralité de cheminements |         |  | SO |              |                            |
| Repérage des parois vitrées  | R       |  |    |              |                            |
| Passage piétons  |         |  | SO |              |                            |
| <b>Accès à l'établissement et accueil</b>  |         |  |    |              |                            |
| Repérage des entrées   | R       |  |    |              |                            |
| Repérage du système de contrôle d'accès  |         |  | SO |              |                            |
| <b>Accueils sonorisés :</b>  |         |  |    |              |                            |



| Etablissement recevant du public<br><br>Points examinés   | Constat |  |    | Commentaires | n°<br>du commentaire<br>CP |
|---|---------|--|----|--------------|----------------------------|
| Transmission ou doublage visuel des informations sonores nécessaire   |         |  | SO |              |                            |
| Système de transmission du signal acoustique par induction magnétique   |         |  | SO |              |                            |
| Signalisation de la boucle par un pictogramme   |         |  | SO |              |                            |
| <b>Circulations intérieures :</b>   |         |  |    |              |                            |
| Éléments structurants du cheminement repérables   | R       |  |    |              |                            |
| Repérage des parois et portes vitrées   | R       |  |    |              |                            |
| Informations d'aide au choix de la circulation à proximité des commandes d'appel d'ascenseur                              |         |  | SO |              |                            |
| Dans le cas des équipements mobiles, escaliers roulants, tapis et rampes mobiles, signalisation du cheminement accessible |         |  | SO |              |                            |
| <b>Équipements divers</b>   |         |  |    |              |                            |
| Signalisation du point d'accueil, du guichet  | R       |  |    |              |                            |
| Équipements et mobilier repérables par contraste de couleur ou d'éclairage  | R       |  |    |              |                            |
| Dispositifs de commande repérables par contraste visuel ou tactile  |         |  | SO |              |                            |
| <b>Exigences portant sur tous les éléments de signalisation et d'information et définies à l'annexe 3.</b>                |         |  |    |              |                            |
| Visibilité (localisation du support, contrastes)  | R       |  |    |              |                            |
| Lisibilité (hauteur des caractères)   | R       |  |    |              |                            |
| Compréhension (pictogrammes)  | R       |  |    |              |                            |
| <b>15 - ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ASSIS</b>   |         |  |    |              |                            |
| Nombre de places réservées : 1 + 1 par tr. de 50  |         |  | SO |              |                            |
| Salle de + de 1 000 places : selon arrêté municipal   |         |  | SO |              |                            |
| Dimension de l'emplacement : 0,80 x 1,30 m  |         |  | SO |              |                            |
| Cheminement accessible jusqu'à l'emplacement  |         |  | SO |              |                            |
| Réparties en fonction des différentes catégories de places  |         |  | SO |              |                            |
| <b>16 - ETABLISSEMENTS COMPORTANT DES LOCAUX A SOMMEIL</b>  |         |  |    |              |                            |
| <b>Nombre de chambres adaptées</b>  |         |  |    |              |                            |
| 1 si moins de 21 chambres ou  |         |  | SO |              |                            |
| 1 + 1 par tranche de 50 ou  |         |  | SO |              |                            |
| toutes les chambres si établissement d'hébergement de personnes âgées ou présentant un handicap moteur                    |         |  | SO |              |                            |
| <b>Caractéristiques des chambres adaptées</b>   |         |  |    |              |                            |
| espace de rotation Ø 1,50 m   |         |  | SO |              |                            |



| Etablissement recevant du public<br><br>Points examinés  | Constat  | Commentaires | n°<br>du commentaire<br>CP |
|--|--|--------------|----------------------------|
| 0,90 m sur les 2 grands côtés du lit et 1,20 m au pied du lit ou 1,20 m sur les 2 grands cotés du lit et 0,90 m au pied du lit |   SO     |              |                            |
| hauteur du plan de couchage des lits fixés au sol : 40 à 50 cm   |   SO     |              |                            |
| <b>Cabinet de toilette :</b>   |  |              |                            |
| 1 au moins accessible depuis chaque chambre adaptée  |   SO     |              |                            |
| tous si établissement d'hébergement de personnes âgées ou présentant un handicap moteur  |   SO     |              |                            |
| espace de rotation diamètre 1,50 m   |   SO     |              |                            |
| douche accessible avec barre d'appui   |   SO     |              |                            |
| <b>Cabinet d'aisance accessible :</b>  |  |              |                            |
| 1 au moins accessible depuis chaque chambre adaptée  |   SO     |              |                            |
| tous si personnes âgées ou à mobilité réduite  |   SO     |              |                            |
| espace d'usage 0,80 x 1,30 m   |   SO     |              |                            |
| barre d'appui  |   SO   |              |                            |
| <b>Pour toutes les chambres</b>  |  |              |                            |
| 1 prise de courant à proximité du lit  |   SO |              |                            |
| 1 prise téléphonique en cas de réseau de téléphonie interne  |   SO |              |                            |
| N° de la chambre en relief sur la porte  |   SO |              |                            |
| <b>17 - ETABLISSEMENTS AVEC DOUCHES OU CABINES</b>   |  |              |                            |
| <b>Cabines</b>   |  |              |                            |
| au moins 1 cabine aménagée   |   SO |              |                            |
| au même emplacement que les autres cabines   |   SO |              |                            |
| cheminement accessible jusqu'à la cabine   |   SO |              |                            |
| cabines séparées H/F si autres cabines séparées  |   SO |              |                            |
| espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour : diamètre 1,50 m   |   SO |              |                            |
| siège  |   SO |              |                            |
| dispositif d'appui en position debout  |   SO |              |                            |
| <b>Douches</b>   |  |              |                            |
| au moins 1 douche aménagée   |   SO |              |                            |
| au même emplacement que les autres douches   |   SO |              |                            |
| cheminement accessible jusqu'à la douche   |   SO |              |                            |
| douches séparées H/F si autres douches séparées  |   SO |              |                            |
| espace d'usage de 0,80 x 1,30 m latéralement à la douche   |   SO |              |                            |





| Etablissement recevant du public<br><br>Points examinés                           | Constat |  |    | Commentaires | n°<br>du commentaire<br>CP |
|---|---------|--|----|--------------|----------------------------|
|   |         |  |    |              |                            |
| siphon de sol   |         |  | SO |              |                            |
| siège   |         |  | SO |              |                            |
| dispositif d'appui en position debout   |         |  | SO |              |                            |
| équipements divers utilisables en position assise                                 |         |  | SO |              |                            |
| <b>18 - CAISSES DE PAIEMENT</b>   |         |  |    |              |                            |
| <b>Au moins 1 caisse adaptée par niveau avec caisses</b>                          |         |  | SO |              |                            |
| <b>Une caisse adaptée par tr. de 20</b>   |         |  | SO |              |                            |
| <b>Répartition uniforme des caisses adaptées</b>                                  |         |  | SO |              |                            |
| <b>Caractéristiques des caisses adaptées</b>                                      |         |  | SO |              |                            |
| <b>Cheminement d'accès aux caisses adaptées <math>\geq 0,90</math> m</b>          |         |  | SO |              |                            |
| <b>Affichage directement lisible pour les personnes sourdes ou malentendantes</b> |         |  | SO |              |                            |